



产品描述

此系列结合了Rectus和Tema两大快换接头品牌的技术优势，符合欧洲通用规格，流量大，易于连接。适用于压缩空气以及其它气体应用场合。

防尘盖

用于接头体
用于插头体

订货号 SK23S
订货号 SK12S

优点

可单手操作
大流量阀芯
易于连接

互换性

RECTUS 25 + 26
RECTUS 1625
TEMA 1600
CEJN 320
JWL 520 + JWL 530
其他德国产品

材质

接头体

本体
阀体
滑套
阀
弹簧
锁定环和锁定球体
密封圈

插头体

本体

工作压力

最大工作压力35bar。
最大静态压力的安全系数为4:1。

工作温度*

-20°C ~ +100°C (NBR)
-40°C ~ +120°C (EPDM)
-15°C ~ +200°C (FKM)
温度取决于介质

*当工作温度低于-20°C或者高于100°C时，需使用特殊的密封圈。


标准

铜镀镍
钢，QPQ处理
铜镀镍
铜
AISI 301
AISI 420
NBR


镀锌强化钢



空气流量



液体流量



		连接尺寸	材质	订货号			连接尺寸	材质	订货号
接头体	外螺纹	R 1/4	标准	1600KA AK13 SPN	接头体	内螺纹	G 1/4	标准	1600KA IW13 SPN
		R 3/8	标准	1600KA AK17 SPN			G 3/8	标准	1600KA IW17 SPN
		R 1/2	标准	1600KA AK21 SPN			G 1/2	标准	1600KA IW21 SPN