




口径

4 = 12.5 mm²

RECTUS Serie

204KL



实际尺寸



2007欧洲红点大奖

产品描述

安全无泄漏快换接头具有极低的泄漏率和最小残留死角。连接时无空气锁入；断开连接时阀体上只有极微量的介质残留。适用于敏感环境，如分析技术，冷却系统，传输系统以及其它具有腐蚀性介质的应用中。

优点

可单手操作
操作简单
滑套符合人体工学设计
尺寸紧凑
易于连接
环形设计保护阀体
极少的介质残留量

工作压力

最大工作压力15bar。
最大静态压力的安全系数为4:1。

互换性

RECTUS Design

工作温度

-15°C ~ 200°C (FKM)
有其它材质的密封圈可供选择。

材质

接头体

本体
阀体
滑套
阀
弹簧和锁定环
锁定球体
密封圈


AISI 316 L

AISI 316 L
AISI 316 L
AISI 316 L
AISI 316 L
AISI 316 Ti
AISI 316
FKM

插头体

本体
螺纹端
阀
弹簧
密封圈

AISI 316 L
AISI 316 L
AISI 316 L
AISI 316 Ti
FKM



接头体	外螺纹	连接尺寸	材质	订货号
		G 1/8	AISI 316 L	204KL AW10 EVX
		G 1/4	AISI 316 L	204KL AW13 EVX
	内螺纹	G 1/8	AISI 316 L	204KL IW10 EVX
		G 1/4	AISI 316 L	204KL IW13 EVX

插头体	外螺纹	连接尺寸	材质	订货号
		G 1/8	AISI 316 L	204SL AW10 EVX
		G 1/4	AISI 316 L	204SL AW13 EVX
	内螺纹	G 1/8	AISI 316 L	204SL IW10 EVX
		G 1/4	AISI 316 L	204SL IW13 EVX